



## วัสดุประกอบแบบ

	STANDARD	SPECIAL	PREMIUM	DELUXE
<b>งานโครงสร้าง</b>				
เสาเข็ม	ขนาดและความยาววิศวกรผู้กำหนด	ขนาดและความยาววิศวกรผู้กำหนด	ขนาดและความยาววิศวกรผู้กำหนด	ขนาดและความยาววิศวกรผู้กำหนด
ฐานราก/และเสาคาน	คอนกรีตเสริมเหล็กข้ออ้อย	คอนกรีตเสริมเหล็กข้ออ้อย	คอนกรีตเสริมเหล็กข้ออ้อย	คอนกรีตเสริมเหล็กข้ออ้อย
พื้นชั้นล่าง	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นระบบหล่อในที่ ชนิดยึดกับคาน เสริมเหล็ก 9 มม.
พื้นชั้นบน	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.	พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริม เหล็กไวเมท@20มม.
ปูนโครงสร้าง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พื้นที่)	ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พื้นที่) ผสมเสร็จฐานราก ,คาน,พื้น	ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พื้นที่) ถ้ามีตรากรอินทรีย์ใช้ตรากรอินทรีย์ผสมเสร็จฐานราก ,คาน,พื้น	ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พื้นที่) ถ้าตราช้างมีใช้ตราช้างผสมเสร็จฐานราก ,คาน,พื้น
ปูนฉาบ	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, TPI หรือ ดอกบัว (ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, TPI หรือ ดอกบัว (ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์,เสือ(ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, เสือมอลต้า(ตามแต่พื้นที่ที่มี)
ปูนก่ออิฐ	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, TPI หรือ ดอกบัว (ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, TPI หรือ ดอกบัว (ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์,เสือ(ตามแต่พื้นที่ที่มี)	ปูนซีเมนต์ตรากรอินทรีย์, เสือ(ตามแต่พื้นที่ที่มี)
เหล็ก	น้ำหนักเต็ม ทั่วไป	น้ำหนักเต็ม ทั่วไป	น้ำหนักเต็ม บลส	น้ำหนักเต็ม บลส
<b>งานหลังคา</b>				
กระเบื้อง	หลังคา CPAC MONIER รุ่นลอนธรรมชาติ แดงกุหลาบ, น้ำตาล โกเมน,อิฐอำไพ,ทานกพิราบ	หลังคา CPAC MONIER รุ่นลอนธรรมชาติ แดงกุหลาบ, น้ำตาล โกเมน,อิฐอำไพ,ทานกพิราบ	หลังคา CPAC MONIER รุ่นPRESTIGE สีธรรมชาติ	หลังคา CPAC MONIER รุ่นEXELLA
*แผ่นสะท้อนความร้อน	ได้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนได้หลังคา	ได้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนได้หลังคา มอก.	ได้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนได้หลังคา มอก.	ได้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนได้หลังคา มอก.
เชิงชาย	เชิงชายและปิดนกใช้ไม้ซอว่า 6"/8" หน้า 1" มีแผ่นกันแมลง	เชิงชายและปิดนกใช้ไม้ซอว่า 6"/8" หน้า 1" มีแผ่นกันแมลง	เชิงชายและปิดนกใช้ไม้คอนวูด 6"/8" หน้า 1" มีแผ่นกันแมลง	เชิงชายและปิดนกใช้ไม้คอนวูด 6"/8" หน้า 1" มีแผ่นกันแมลง
แปร์	กัลวาไนท์	กัลวาไนท์	กัลวาไนท์ c-pac	กัลวาไนท์ c-pac
โครงหลังคา	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก	EASY TRUSS
ครอบสันตะเข้	เปียก	เปียก	แห้ง	แห้ง
<b>งานผนัง</b>				
ผนังทั่วไป	ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา ฉาบเรียบ	ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบา ฉาบเรียบ	ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาฉาบเรียบ	ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาฉาบเรียบ
ผนังห้องน้ำ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบเกรด A ขนาด 8"x10"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"
<b>งานฝ้าเพดาน</b>				
ภายใน	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ทั่วไป โครงเคร่า C-Line @. 40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ทั่วไป โครงเคร่า C-Line @. 40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีฟรอยโครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีฟรอยโครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)
ห้องน้ำ	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ทั่วไป มีกันชื้น สำหรับห้องน้ำ โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ทั่วไป มีกันชื้น สำหรับห้องน้ำ โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกันชื้น โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิฐซีเมนต์บอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกันชื้น โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)



## วัสดุประกอบแบบ

ภายนอก	อิปซัมบอร์ดลายเรียบหนา 9 มม. ธรรมดา อิปร็อบ โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิปซัมบอร์ดลายเรียบหนา 9 มม. ธรรมดา อิปร็อบ โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิปซัมบอร์ดลายเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกันชื้น โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)	อิปซัมบอร์ดลายเรียบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกันชื้น โครงเคร่า C-Line @.40 m(Gavalnized)
ชายคารอบบ้าน	ส്മาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศ	ไม้เทียมเซอร์่า 3นิ้ว ดีวี้นร่อง 5 มม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง	ไม้เทียมเซอร์่า 3นิ้ว ดีวี้นร่อง 5 มม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง	ไม้เทียมเซอร์่า 3นิ้ว ขอบVดีชิด. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง
*แถม	หลุมฝ้า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.	หลุมฝ้า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.	หลุมฝ้า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.	หลุมฝ้า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.
<b>งานพื้นและวัสดุปูพื้น</b>				
พื้น 1 ภายในล่าง	ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเคลือบนาโนหรือซูเปอร์เปอร์ กลอซซ์ขนาด 16X16ซม	ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเคลือบนาโนหรือซูเปอร์เปอร์ กลอซซ์ขนาด 60X60ซม	ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเคลือบนาโนหรือซูเปอร์เปอร์ กลอซซ์ขนาด 60X60ซม	ผิวปูด้วยหินแกรนิต สีเทาจีนขนาด 60X60ซม
พื้น 1 ภายในบน	ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเคลือบนาโนหรือซูเปอร์เปอร์ กลอซซ์ขนาด 16X16ซม	ผิวปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเคลือบนาโนหรือซูเปอร์เปอร์ กลอซซ์ขนาด 60X60ซม	ผิวปูด้วยลามิเนตหนา 8 มม.	ผิวปูด้วยลามิเนตไม้จริงหนา 8 มม.
พื้น 2 ภายนอกกระเบื้อง	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"
พื้น 3 ห้องน้ำ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
พื้น 4 จอดรถ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
*แถมพื้นชายคารอบบ้าน	คอนกรีตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริมไวเมท @0.25ม.)	คอนกรีตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริมไวเมท @0.25ม.)	คอนกรีตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริมไวเมท @0.25ม.)	คอนกรีตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริมไวเมท @0.25ม.)
พื้นซักล้าง	ขัดหยาบ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ	ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ เกรด Aขนาด 12" x 12" เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
<b>งานสุขภัณฑ์</b>				
	ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้	ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้	ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้	ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้
<b>ประตูหน้าต่าง</b>				
วงกบภายใน	วงกบไม้เต็ง/ไม้เนื้อแข็ง	วงกบไม้เต็ง/ไม้เนื้อแข็ง	วงกบไม้แดง	วงกบไม้แดง
ประตูหน้า	อลูมิเนียมสีธรรมชาติความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส ธรรมดาหนา 5 มม.	อลูมิเนียมสีดำความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสธรรมดาหนา 5 มม.	อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส ธรรมดาหนา 5 มม.	UPVC ขาวความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 5 มม.
ประตูหลัง	ประตูไม้เนื้อแข็ง ลายลูกฟัก	ประตูไม้เนื้อแข็ง ลายลูกฟัก	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก
ประตูภายใน	ประตูไม้เนื้อแข็ง ลายลูกฟัก	ประตูไม้เนื้อแข็ง ลายลูกฟัก	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก
ประตูห้องน้ำ	ประตูPVC	ประตูPVC หรือไม้เนื้อแข็งก็ได้	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก	ประตูไม้สัก ลายลูกฟัก
หน้าต่างทั่วไป	อลูมิเนียมสีธรรมชาติความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส ธรรมดาหนา 5 มม.	อลูมิเนียมสีดำความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสธรรมดาหนา 5 มม.	อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส ธรรมดาหนา 5 มม.	UPVC ขาวความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 5 มม.





## วัสดุประกอบแบบ

<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>				
ชนิด	ใช้ท่อ PVC ท่อน้ำไทย ทั้งหมด	ใช้ท่อ PVC ท่อน้ำไทย ทั้งหมด	ใช้ท่อ PVC ท่อน้ำไทย ทั้งหมด	ใช้ท่อ PVC ท่อน้ำไทย ทั้งหมด
ข้อต่อเกลียวใน	ข้อต่อ เกลียวใน เป็นทองเหลืองทั้งหมด	ข้อต่อ เกลียวใน เป็นทองเหลืองทั้งหมด	ข้อต่อ เกลียวใน เป็นทองเหลืองทั้งหมด	ข้อต่อ เกลียวใน เป็นทองเหลืองทั้งหมด
ถังบำบัดน้ำเสีย	ถังบำบัดน้ำเสีย DOS OK ใช้ 1 ถึงขนาด 1000 ลิตร 1-2 ลูก	ถังบำบัดน้ำเสีย DOS OK ใช้ 1 ถึงขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก	ถังบำบัดน้ำเสีย DOS OK ใช้ 1 ถึงขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก	ถังบำบัดน้ำเสีย DOS ใช้ 1 ถึงขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก
ถังขจัดคราบน้ำมันใต้ดิน	ทั่วไป	ทั่วไป	ทั่วไป	ทั่วไป
<b>ระบบไฟฟ้า</b>				
สายไฟ มอก.อีห้า	เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.อีห้า ไทยยูนิคอน, ฟูลเลอร์, เอเอ็นที	เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.อีห้า ไทยยูนิคอน, ฟูลเลอร์, เอเอ็นที	เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.อีห้า บางกอกเคเบิ้ล	เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.อีห้า YAZAKI
แท่งกราวด์	แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็นไปตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็นไปตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็นไปตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็นไปตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
แผงควบคุม	แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาดแบบ	แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาดแบบ	แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาดแบบ	แผงควบคุม SQUARE D สวิทซ์ไฟฟ้า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาดแบบ
สายไฟฟ้าภายในบ้าน	สายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง	สายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง	สายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง	สายไฟฟ้าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง
อุปกรณ์แต่รับ/สีขาว	อุปกรณ์แต่รับสีขาว 6รู มีรู GND Bticino หรือ panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่รับสีขาว 6รู มีรู GND Bticino หรือ panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่รับสีขาว 6รู มีรู GND Bticino หรือ panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่รับสีขาว 6รู มีรู GND Bticino หรือ panasonic แบบธรรมดา
อุปกรณ์สวิตซ์/สีขาว	อุปกรณ์แต่สวิตซ์สีขาว Bticino, panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่สวิตซ์สีขาว Bticino, panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่สวิตซ์สีขาว Bticino, panasonic แบบธรรมดา	อุปกรณ์แต่สวิตซ์สีขาว Bticino, panasonic แบบธรรมดา
Circuit Breaker	Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาด	Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาด	Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาด	Circuit Breaker ทั่วไปตามห้องตลาด
โคมหลอด	โคมหลอดกลมภายใน 32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ	โคมหลอดกลมภายใน 32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ	โคมหลอดกลมภายใน 32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ	โคมหลอดกลมภายใน 32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ
โคมดาวไลน์	โคมดาวไลน์ 4"	โคมดาวไลน์ 4"	โคมดาวไลน์ 4"	โคมดาวไลน์ 4"
โคมไฟทรงคิดผนัง	ทั่วไป	ทั่วไป	ทั่วไป	ทั่วไป
<b>ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร</b>				
แต่รับโทรศัพท์ (สีขาว)	แต่รับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ส่วนสายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.	แต่รับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ส่วนสายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.	แต่รับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ส่วนสายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.	แต่รับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ส่วนสายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.
<b>ระบบสายอากาศทีวี</b>				



## วัสดุประกอบแบบ

เต้ารับโทรทัศน์(สีขาว)	เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ,สาย RG-6 มอก.	เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ,สาย RG-6 มอก.	เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ,สาย RG-6 มอก.	เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรือ Bticino ,สาย RG-6 มอก.
<b>อุปกรณ์ประตุนหน้าต่าง</b>				
ลูกบิด	อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า
บานพับ	อุปกรณ์เหล็กชุบสีของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ stainless ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า	อุปกรณ์ stainless ของ Yale ,Hafele หรือเทียบเท่า
<b>ห้องครัว</b>				
*แถม	ไม่มีแถม	มีก๊อปูนเข้ามุมทำ counter ขาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบื้อง 8*8 Top 8*8 (ซึ่งล้างจาน ถีอก บานซึ่ง ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเอง)	มีก๊อปูนเข้ามุมทำ counter ขาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบื้อง 8*8 Top 8*8 (ซึ่งล้างจาน ถีอก บานซึ่ง ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเอง)	มีก๊อปูนเข้ามุมทำ counter ขาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบื้อง 8*8 Top 8*8 (ซึ่งล้างจาน ถีอก บานซึ่ง ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเอง)